Cleanroom Management International
Groupe Trescal

Fiche de données
testo 174T

Be sure. testo

Mini-enregistreur Température

testo 174T

°C

Illustration 1:1

- Affichage de la température actuelle
- Sécurité élevée des données
- Grand écran
- Evaluation rapide des données et documentation sur PC
- Etanche selon IP65
- Mémoire pour 16 000 valeurs de mesure
- Conforme HACCP et certifié selon la norme EN 12830

testo 174 EN 12830 ACCORDING TO

HACCP INTERNATIONAL FOOD SAFETY PROGRAMMEN CERTIFICATION

Le mini-enregistreur de température testo 174T est idéal pour assurer la traçabilité de vos transports. Simplement placé à proximité des marchandises, p.ax. dans un conteneur ou une chambre froide, l'enregistreur de données contrôle la température en permanence, de façon sûre et discrète. Le logiciel gratuit « ComSoft Basic » permet une programmation rapide de l'enregistreur de données et une analyse aisée des données.

Le capteur CTN intégré garantit une précision élevée+. Sa plage de mesure étendue et son format compact font du testo 174T une aide compétente pour presque tous vos enregistrements de température.

Be sure. testo

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 174T

Mini-enregistreur de données testo 174T ;
1 canal ; avec support mural, piles
(2 x CR 2032 Lithium) et protocole d'étalonnage

Réf. 0572 1560

Kit testo 174T

Kit Mini-enregistreur de données testo 174T ;
1 canal ; interface USB pour la programmation et la consultation des données ; avec support mural, piles (2 x CR 2032 Lithium) et protocole d'étalonnage

Réf. 0572 0561

Type de capteur	**CTN**
Plage de mesure	-30 ... +70 °C
Précision : ± 1 digit	± 0.5 °C (-30 ... +70 °C)
Résolution	0.1°C

Caractéristiques techniques générales

Canaux	1 × interne
Type de piles	2 piles Lithium (CR 2032)
Autonomie	500 jours (cadence de mesure de 15 min. / à +25 °C)
Temp. de service	-30 ... +70 °C
Temp. de stockage	-40 ... +70 °C
Dimensions	60 × 38 × 18.5 mm
Poids	35 g
Certification	EN12830
Classe de protection	IP65
Cadence de mesure	1 min. - 24 h
Mémoire	16 000 valeurs de mesure

Accessoires pour appareil de mesure	**Réf.**	
Interface USB pour la programmation et la consultation des données de mesure sur les enregistreurs de données testo 174T et testo 174H	0572 0500	
Pile ronde au lithium CR 2032 (commander 2 piles par enregistreur)	0515 5028	
Comsoft Basic – Logiciel de base permettant de programmer et de consulter les données des enregistreurs de données Testo ; affichage des données sous la forme de graphiques et tableaux et fonction d'exportation. (téléchargement gratuit à l'adresse : www.testo.com)	0572 0580	
Logiciel professionnel ComSoft Professional ; avec archivage des données	0554 1704	
ComSoft 21 CFR Part 11 – Logiciel répondant aux exigences de la norme 21 CFR Part. 11 pour les enregistreurs de donénes Testo	0554 1705	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température Points d'étalonnage : -18 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil	0520 0153	

0982 3814/TT/I/05.2020

Sous réserve de modifications sans préavis.

CMI FRANCE
Ecoparc d'Affaires
F- 41210 Neung-sur-Beuvron
Tel : +33 (0)2 54 95 70 95

Agence Rhône Alpes :
F- 26160 La Bégude de Mazenc
Tel: +33 (0)4 75 54 57 26

infofr@cmitest.com
www.cmitest.com